















































## INDEX PICTOGRAMMES PRODUITS

	Puissance en Watts		Produit étanche
	Indice d'étanchéité		Produit RGB
	Angle d'éclairage		Produit Dual Color
	Temp. de couleur Blanc Chaud		Distance de détection maximale
	Temp. de couleur Blanc Neutre		Système sans fil / Wifi / Ondes radio
	Temp. de couleur Blanc Froid		Produit encastrable
	Eclairage de secours		Produit apparent
	Inclinaison du produit		Produit suspendu
	Orientation du produit		Produit 230 Volts
	Dimension de découpe ronde		Produit 24 Volts
	Dimension de découpe carrée		Produit 12 Volts
	Convertisseur obligatoire 230VAC-12VDC		Couleur(s) de finition
	Convertisseur obligatoire 230VAC-24VDC		Produit de Classe 1
	Non variable		Produit de Classe 2
	Variation par la phase		Produit de Classe 3
	Variation par contrôleur DALI		Certification CE
	Variation par contrôleur 1-10V		Certification ROHS
	Variation par contrôleur sans fil / radiofréquence		Certification SAA
	Variation par Push Dim		Indice de rendu des couleurs
	Produit sécable		Voltage constant
	Courant constant		Indiqué pour matériaux avec comportement au feu inconnu
	Double éclairage		Indiqué pour matériaux inflammables
	Simple éclairage		Indice d'éblouissement